

Spezialprodukte und Zubehör



Für jede Anwendung die passende Lösung

In dieser Kategorie finden sich Sortimentsergänzungen, die hinsichtlich des Anwendungsbereichs universell sind oder im Zusammenhang mit vielen Holzstrichen zum Einsatz kommen können. Egal ob Holzschutzimprägnierung, Hirnholzschutz, universeller Kraftkleber oder Dichtstoff: Unsere „Spezialprodukte und Zubehör“ sorgen für ein noch langlebigeres Ergebnis.



Spezialprodukte und Zubehör



Holzschutz-Creme farblos

Creemeförmiger Holzschutzgrund
für Nadelhölzer



Holzschutz-Grund

Lösemittelbasierte Holzschutz-
Imprägnierung mit vorbeugender
Wirksamkeit gegen Bläue und
Fäulnis



MultiColl-Express

Farbloser, universeller
PUR-Kraftkleber



Verdünnung & Pinselreiniger

Gemisch entaromatisierter
Lösungsmittel



Hirnholzschutz

Feuchteschutz für Schnittflächen



MultiSil

Universeller, alkoxyvernetzender
Silicondichtstoff



Anti-Insekt

Bekämpfendes, flüssiges Holz-
schutzmittel auf Lösemittelbasis



Pflege-Set für Fenster & Türen

Für lackierte & lasierte
Holzfenster und Haustüren

Holzschutz-Creme farblos

Cremeförmiger Holzschutzgrund für Nadelhölzer

Anwendungsbereiche:

- Holz außen
- Hölzer ohne Erdkontakt gemäß DIN EN 335-1, GK 2 und 3
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
- Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Vorbehandlung unter lasierenden und deckenden Anstrichen
- Nicht für Beschichtung von Bodenflächen (Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet

Eigenschaften:

- Schützt das Holz vor Feuchtigkeit und ist vorbeugend wirksam gegenüber Bläuepilzen
- Reduziert in Verbindung mit einem konstruktiven Holzschutz das Risiko der Entstehung von Fäulnis
- Filmschutz gegen Schimmel und Algen
- Nur ein Anstrich notwendig
- Seidenmatt
- Dringt tief ein
- Cremeform: kein Aufrühren
- Tropft nicht, Überkopparbeiten

Verbrauch:

200 – 250 ml/m²
(Vorbeugend wirksam gegen Bläue)



Tipps & Wissenswertes:

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Red Cedar, Afzelia, Redwood usw. kann es durch Niederschläge zur Auswaschung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe kommen – dies kann zu Verfärbungen auf hellem Mauerwerk oder Putz führen.

Farbvarianten



farblos



Reichweite bei einem Anstrich

0,75 l	4 m ²
2,5 l	13 m ²
5 l	26 m ²



Verarbeitungshinweis:

- Beim Überstreichen mit anderen Beschichtungsstoffen ist eine Überprüfung der Anstrichhaftung zu empfehlen.
- Die unteren Hirnholzflächen hinterschneiden, um eine Tropfkante zu erhalten.



Holzschutz-Grund

Lösemittelbasierte Holzschutz-Imprägnierung
mit vorbeugender Wirksamkeit gegen Bläue
und Fäulnis

Anwendungsbereiche:

- Holz außen
- Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profild Bretter, Gartenhäuser
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Hölzer ohne Erdkontakt gemäß DIN EN 335-1, GK 2 und 3
- Vorbehandlung unter lasierenden und deckenden Anstrichen

Eigenschaften:

- Mit Schutz vor Fäulnis und Bläue
- Quellbeständig, feuchtigkeitsregulierend
- Mit geruchsarmen Lösemitteln
- Gute Haftung für nachfolgende Anstriche

Verbrauch:

150 – 160 ml/m²
(Vorbeugend wirksam gegen Bläue und Fäulnis)



farblos



MultiSil

Universeller, alkoxyvernetzender Silicondichtstoff

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none">▪ Verglasungsarbeiten – insbesondere im Holzfensterbau▪ Dehnungs- und Anschlussfugen im Bau- und Sanitärbereich▪ Abdichtungen im Dachbereich▪ Blech- und Metallbau▪ Innenausbau, Parkett usw.▪ Spiegel- und Plexiglasmontage▪ Nicht anwenden auf Naturstein (z. B. Marmor) und für Aquarien und Unterwasserfugen
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">▪ Abriebfest und schlierenfrei▪ Anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4▪ Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung▪ Extrem haftstark▪ Benötigt auf vielen Untergründen keine Haftgrundierung
Verbrauch:	ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm ² Fugenquerschnitt





Verarbeitungshinweis:


- Hautbildung und Durchhärtung sind lagerabhängig und ändern sich mit Alterung des Produktes.
- Die Durchhärtungszeit nimmt mit steigender Fugentiefe zu.



Farbvarianten



weiß



transparent



lichtgrau/silbergrau



oregon



fenstergrau



braun




manhattan



mittelbraun



zementgrau




dunkelbraun



mittelgrau



dunkelgrau



schwarz

MultiColl-Express

Farbloser, universeller PUR-Kraftkleber

Anwendungsbereiche:

- Innen und Außen
- Universell einsetzbar
- Holz, Metall, Keramik, PVC, Styropor und Glas
- Montage von Möbeln, Paneelen, Leisten und Türfutter
- Verleimen von Holzfenstern & -türen
- Nicht für PE, PP, PTFE & Silicone

Eigenschaften:

- Einkomponentig
- Lösemittelfrei
- Mit hoher Klebefestigkeit, keine Fleckenbildung
- Unsichtbare Verklebungen
- Wasserfest gemäß (DIN EN 204): D4
- Nicht ablaufend, gleicht Unebenheiten aus

Verbrauch:

ca. 5 – 15 g/m² bei streifenförmigem Auftrag, bei Punktauftrag ca. 50 g/m²



Tipps & Wissenswertes:
Bei nicht filmbildenden Produkten (HK-Lasur, Holzschutz-Creme, Pflege-Öl, Gartenholz-Öle [eco] & Holzschutz-Grund) erfolgt die Anwendung nach dem kompletten Auftrag dieser Produkte, da diese sonst nicht einziehen können (Wirksamkeit, Farbgebung bei lasierenden Anstrichen etc.).

Hirnholzschutz

Feuchteschutz für Schnittflächen

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none">■ Holz innen und außen■ Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen■ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klapp-läden, Profildretter, Gartenhäuser■ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen■ Nadel- und Laubhölzer■ Feuchteschutz für Schnitt- und Hirnholzflächen
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">■ Filmbildend■ Wasserabweisend■ Elastisch■ Diffusionshemmend■ Wirksame Begrenzung feuchtebedingter Volumenzunahme der behandelten Hölzer■ Überarbeitbar mit handelsüblichen Anstrichsystemen
Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



Reichweite bei einem Anstrich

0,75 l 7,5 m²



farblos



Verdünnung & Pinselreiniger

Gemisch entaromatisierter Lösungsmittel

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none">■ Viskositätseinstellung lösemittelbasierter Alkydharzlasuren und -lacke■ Reinigung der Arbeitsgeräte
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">■ Milder Geruch■ Entaromatisiert■ Gute Reinigungswirkung
Verbrauch:	Je nach Anwendung

Verarbeitungshinweis:

- Vergossene Verdünnung sofort mit Putzlappen entfernen.
- Putzlappen in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen.



Anti-Insekt

Bekämpfendes flüssiges Holzschutzmittel
auf Lösemittelbasis für die Anwendung
durch Endverbraucher

Anwendungsbereiche:

- Holz im Innen- und geschützten Außenbereich
- Bekämpfung von Holzschadinsekten in Möbelstücken und kleineren Holzgegenständen
- Hausbock und Nagekäfer
- In Innenräumen nicht großflächig anwenden (max. 2 – 3 m²)

Eigenschaften:

- Schnelle bekämpfende Wirksamkeit
- Vorbeugende Wirksamkeit gegen Neubefall
- Mit geruchsarmen Lösemitteln
- Hohes Eindringvermögen

Verbrauch:

300 – 350 ml/m² (Bekämpfungsmaßnahmen)



farblos



Pflege-Set für Fenster

Für lackierte und lasierte Holzfenster

Anwendungsbereiche:	▪ Pflege von lackierten und lasierten Holzfenstern
Eigenschaften:	▪ Regelmäßiger Gebrauch führt zur Verlängerung der Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflächen ▪ Frischt den Farbeffekt / Glanz auf ▪ Zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen
Verbrauch:	ca. 5 – 10 ml/m ² je Arbeitsgang

Reichweite bei einem Anstrich

Set	25 m ²
-----	-------------------



Das Set besteht aus:

250 ml Reiniger

250 ml Balsam

2x Spezialtücher





Pflege-Set für Türen

Für lackierte und lasierte Haustüren

Anwendungsbereiche:	▪ Pflege von lackierten und lasierten Haustüren aus Holz
Eigenschaften:	▪ Regelmäßiger Gebrauch führt zur Verlängerung der Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflächen ▪ Zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen ▪ Gute Verarbeitung auf großen Flächen
Verbrauch:	ca. 5 – 10 ml/m ² je Arbeitsgang

Reichweite bei einem Anstrich

Set	25 m ²
-----	-------------------



Das Set besteht aus:

250 ml Reiniger

250 ml Balsam

2x Spezialtücher

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13

49624 Lönigen

Tel.: +49 (0) 54 32/83-0

www.remmers.com

2015/06.20