

Bauder Voranstrich Emulsion

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Bitumen Voranstrich lösemittelfrei
	kaltstreich- und rollbar
	Entspricht DIN 18533 - 2
Artikel Nummer	7505 0001

Lieferform	Kunststoffeimer 25 l
Lagerfähigkeit	9 Monate bei + 5°C bis + 35°C im geschlossene Gebinde
Mindestverarbeitungstemperatur	+5°C
Basis	lösemittelfreies Bitumen
Konsistenz	flüssig
Bitumengehalt	ca. 50 Gew.-%
Trocknungszeit bis Staubtrocken	ca. 3 Stunden, je Witterung und Untergrund
Verbrauch	ca. 300 g/m ²
Giscode	BBP 10

Bitumen Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Voranstrich Emulsion wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches) sein. Außerdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.